

KONSTRUKTION

Flaket på vagnarna är gjorda med ett minimalt antal delar, vilket ökar styrkan på flaket. Dessutom är botten och sidorna på flaket på Humus CTS tillverkade av slit säkra **Hardox 450 stål**, vilket ökar hållbarhet och motståndskraft i flaket. Humus CTS vagnar har en särskilt stark struktur och ren design, för att ge en enkelhet och bästa funktionalitet.

HJUL

Humus CTS vagnarna använder 500/50-17 däck som standard. Kunderna kan välja mellan olika däcktyper och mönster. Urvalet omfattar diagonala och radialdäck, där den senare garanterar en mycket jämnare gång. Radial mönster har även en egenskapen att självrengörande sig från lera, så att vägarna förblir rena när du kör ut på vägen från en byggarbetsplats.

FUNKTIONALITET

Humus CTS vagnar har en 50° tömningsvinkel, vilket säkerställa en effektiv och säker tömning även med material som har ett högre motstånd friktion. Tömningen underlättas också av att olika bak lemmar kan anpassas till kundens behov. Som standard levereras vagnen med en hydrauliskt öppningsbar bak läm. En mekanisk topphängd bak läm kan fås som tillval om så önskas. Schaktvagnarnas flak är konstruerade med en 90° vinkel mellan sidorna och botten, så att flaket kan passa den maximala mängdenolika utrustningar eller en liten grävmaskin.

Dessutom är fästkrokar monterade i flaket för att kunna säkra lasten, detta för att säkert kunna transportera tunga maskiner. Humus CT schaktvagnar är också perfekta för användning tillsammans med hjulgrävare. För att underlätta tömning av flaket med en skopa, är vinkeln mellan botten och sidor av flaket 90° och fästkrokar är dolda inuti förstärkningsribborna på sidorna av flaket.

10CT SPECIFIKATION

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Längd (mm)                   | 5600          |
| Bredd (mm)                   | 2530          |
| Höjd (mm)                    | 1700 - 2700   |
| Invändigt mått I flaket (mm) | 3900/2400/500 |
| Hardox 450 botten/sidor (mm) | 6/6           |
| Kapacitet (m³)               | 4,7/14        |
| Netto vikt (kg)              | 2800          |
| Max lastkapacitet (kg)       | 10000         |
| Total vikt (kg)              | 12800         |
| Transporthastighet (km/h)    | 40            |
| Tippvinkel (°)               | 50            |
| Axeltappen bultmönstrad      | 8/275/220     |
| Standard hjul                | 500/50-17     |
| Broms (hydraulisk)           | alla hjul     |

